

Frontflex



Frontflex med kombiophæng kan anvendes både foran og bag på traktoren. Som frontmonteret trækker ophænget tromlen i et punkt forrest, så den er let at styre. En nylonskinne mellem ramme og ophæng minimerer slidtagen og forbedrer styringsstabiliteten. Ophænget i kæder gør, at tromlen frit kan følge overfladen.

For bagmontering låses ophænget, så det bliver et fast tre-punkt.



Liftofhængt tromle til front- og bagmontering

Arbejdsbredder fra 1,50 - 4,00 m

Crosskillringe – 53 cm

Er en all round ring, der efterlader en porøs overflade med mindre risiko for slemning og sandflugt. Da hver anden ring er løst monteret på akslen, tilsikres det, at tromlen er god til at holde sig ren. Desuden er **Crosskillringene** meget robuste overfor sten.



Cambridgeringe – 45, 50 eller 60 cm

Anbefales til tromling af fremspirede afgrøder og på græsmarker. De takkede ringe bryder overfladen, så der kommer luft til rødderne. De afrundede profiler skåner planterne og gør ringene mindre sårbare ved påkørsel af sten.



I forbindelse med såbedstilberedningen er et **Crossboard** et meget effektivt ekstraudstyr. Den er forsynet med tætsiddende fjedrende tænder, der på optimal vis knuser knolde og jævner overfladen. **Crossboardet** leveres i arbejdsbredderne 1,50 - 2,60 - 3,00 m.



Crossboardets arbejdsdybde stilles enkelt via to spindler. Vinklen justeres via bolte monteret i »løbegange«.



Tekniske specifikationer:

Type	150 cm	260 cm	300 cm	400 cm
53 cm Crosskillringe – vægt/antal ringe	715 kg/15 Stk	975 kg/25 Stk	1.075 kg/29 Stk	1.275 kg/37 Stk
45 cm Cambridgeringe – vægt/antal ringe	715 kg/29 Stk	975 kg/47 Stk	1.075 kg/55 Stk	1.275 kg/75 Stk
50 cm Cambridgeringe – vægt/antal ringe	815 kg/29 Stk	1.125 kg/47 Stk	1.255 kg/55 Stk	1.590 kg/75 Stk
60 cm Cambridgeringe – vægt/antal ringe	1.090 kg/29 Stk	1.570 kg/47 Stk	1.765 kg/55 Stk	-
Ekstraudstyr: Crossboard – vægt	115 kg	160 kg	175 kg	-

DALBO - ENKELT OG ROBUST