

CultiMax



Kraftig bugseret kulturharve

Arbejdsbredde 5,50 – 10,00 m

Kraftigt redskab

CultiMax er en syv bullet såbedsharve bygget af kraftigt firkant profilrør. Syv buller sikrer en god gennemgang samt en fin forarbejdning af jorden. Harven kan arbejde fra 1-10 cm dybt. De fjedrende harvetænder er 45x10 mm og monteret med 8 cm afstand. Dette sikrer optimal bearbejdning af jorden. Der kan både laves såbed til majs, kartofler, korn, roer samt specialafgrøder. Den kraftige konstruktion giver en høj vægt pr. m. arbejdsbredde. De forskellige udstyrsmuligheder giver et meget bredt anvendelsesområde for harven.

- 7-bullet harvesektion
- 8 stk. 300/65-12 hjul (6 stk. ved CultiMax 5,50 m)
- Hydr. lamelplanke foran
- Lygtesæt



Hydraulisk lås:

Harven er forsynet med hydraulisk lås, som låser automatisk ved opklap og giver sikker kørsel ved transport.



Bogie:

CultiMax er monteret med 8 kraftige hjul som er placeret som forskudt bogie. Dette sikrer en nøjagtig indstilling og stabil arbejdsdybde. 5,50 m har dog enkelt hjul på yderste sektion.



Dybdereregulering:

Harvedybden reguleres ved at indsætte spec. afstandsstykker på cylinderne. Der medfølger forskellige tykkelser af afstandsringe.





De fjedrende kulturharvetænder er 45x10 mm med ca. 8 cm rækkeafstand sikrer optimal bearbejdning af jorden.



CultiMax 5.50 m

Ekstra udstyr:

For at harven kan arbejde optimalt, skal den bagtil udstyres med enten strigle eller fladjernsvalse.

Strigle:

Striglen med kraftige 12 mm tænder afretter overfladen, så der ikke er spor efter harvetænderne.



Fladjernsvalse:

I stedet for strigle bag, kan harven udstyres med en Ø400mm fladjernsvalse. Dette anbefales, især hvis man ønsker en pakkeeffekt uden at findele jorden helt.



Forreste lamelplanke:

CultiMax er standard leveret med lamelplanke for:



Ekstraudstyr:


Reservehjul:

Reservehjul med holder til påboltning.



Træk:

CultiMax kan monteres med træk for eventuel efterfølgende tromle (ekskl. lys- og hydraulikudtag).



Lamelplanke bag:

Også bagerst kan der monteres en lamelplanke. De vibrerende 80 mm tænder af fjederstål jævner og kultiverer jorden. Jorden kan nemt strømme igennem de brede bukkede slidplader. Angrebsvinklen styres hydraulisk, med udveksling fra den forreste.



Tekniske specifikationer:

Arbejdsbredde	5,50 m	6,50 m	8,00 m	9,00 m	10,00 m
Kraftbehov fra	100 Hk	140 Hk	170 Hk	220 Hk	280 Hk
Antal tænder 10x45mm, 80mm afstand	72 stk.	81 stk.	100 stk.	113 stk.	124 stk.
Vægt	2850 kg	3260 kg	3600 kg	4000 kg	4400 kg
Hydr. lamelplanke forr. Antal tænder	20 stk.	23 stk.	28 stk.	32 stk.	36 stk.
Transportbredde	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	400 cm
Transporthøjde	265 cm	315 cm	390 cm	440 cm	440 cm
Antal hjul 300/65-12	6 stk.	8 stk.	8 stk.	8 stk.	8 stk.
Ekstraudstyr: Hydr. lamelplanke bag antal tænder/vægt	-	24 stk. 400 kg	28 stk. 470 kg	32 stk. 530 kg	36 stk. 600 kg
Strigle bag antal/vægt	45 stk. 100 kg	52 stk. 125 kg	65 stk. 150 kg	72 stk. 170 kg	81 stk. 200 kg
Fladjernsvalse 400 mm**	420 kg	540 kg	670 kg	750 kg	850 kg
Reservehjul	1 stk./40 kg	1 stk./40 kg	1 stk./40 kg	1 stk./40 kg	1 stk./40 kg

** Ikke i forbindelse med strigle bag.

DALBO – ENKELT OG ROBUST